



Duurzame bescherming voor de bouw

NL



Enke-Coat

Weerbestendige, elastische en beschermende coating

voor nieuwe
dakgoten van titaanzink.

ENKE-WERK · Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 16 · D-40221 Düsseldorf-Hafen
Tel: +49 (0) 211/304074-76 · Fax: +49 (0) 211/393718
e-mail: info@enke-werk.de · Internet: www.enke-werk.de

Enke-Coat beschermende coating



Enke-Coat

technische gegevens

ENKE-WERK uit Duitsland brengt een nieuwe coating Enke-Coat op de markt. Enke-Coat is in samenwerking met de 3 zinkfabrikanten NEDZINK NTZ[®], RHEINZINK[®] en VM ZINC[®] ontwikkeld om de afspoeling van titaanzink te verminderen. Enke-Coat is speciaal ontwikkeld voor nieuwe zinken dakgoten en reduceert de zinkemissie tot vrijwel nul.

Met Enke-Coat wordt een duurzame bescherming van de zinken goot tegen afspoeling geboden en tegen alle vormen van agressieve milieus.

De kenmerken van Enke-Coat:

- 1-component-systeem
- 1-laag-systeem
- opbrengen met kwast of roller, of met (airless)sput
- zonder voorbehandeling aan te brengen in een nieuwe titaanzinken goot.
- De zinken goot blijft volledig recyclebaar.

Enke-Coat wordt geleverd in hersluitbare blikken. Tevens is voor het plaatselijk beschermen van nieuw zink ook een handige Enke-Coat spuitbus verkrijgbaar.

Toepassing:	Bescherming tegen afspoeling van nieuwe zinken dakgoten. Direct toepasbaar op nieuwe zinken dakgoten van de fabrikanten NEDZINK NTZ [®] , RHEINZINK [®] en VM ZINC [®] . Beschermt tevens tegen bitumencorrosie en aantasting door riet. Voor het beschermen van bestaande zinken dakgoten wordt Enke-RenoCoat aanbevolen.
Basismateriaal:	Acrylhars, weerbestendig.
Bestendigheid:	Tegen zuren (bv. bitumen en riet).
Viscositeit:	ca. 4000 mPas/20 °C (thixotrop).
Verbruik:	ca. 200 g/m ² .
Kleur:	zilvergrijs.
Droogtijd:	2 uur bij +20 °C.
Eigenschappen:	Zeer goede en duurzame hechting. Hoge hechtingssterkte in één enkele laag.
Ondergrond:	Op nieuw en schoon titaanzink is geen specifieke voorbehandeling vereist.
Verwerking:	Met kwast of verroller. Geen primer of verdunner nodig.
Gereedschappen reinigen:	Met EnkoClean (of xyleen/acetone).
Verpakking:	Blikken van 4 kg en 500 ml spuitbus
Verkoop:	Verkrijgbaar bij de vakgroothandel.
Garantie:	10 jaar garantie op de producteigenschappen bij de toepassing op de fabrikanten NEDZINK NTZ [®] , RHEINZINK [®] en VM ZINC [®] . De producteigenschappen zijn getest en gegarandeerd. Garantiecertificaat op aanvraag verkrijgbaar.

Enke-Coat is getest en gegarandeerd* voor toepassing in dakgoten van titaanzink van de fabrikanten NEDZINK NTZ[®], RHEINZINK[®] en VM ZINC[®].

*Garantiecertificaat op aanvraag verkrijgbaar.