

Rheinzink bestekteksten

RHEINZINK® Felssysteem

Leverancier: RHEINZINK® Nederland

Materiaal (BRL 2034-98): RHEINZINK®-legering op basis van zuiver zink.

Titaanzink leveren onder KOMO-productcertificaat.

Systeem: RHEINZINK®-enkele staande fels, RHEINZINK®-dubbele staande fels.

Uitvoering en voorwaarden volgens het RHEINZINK® Technisch Handboek

Oppervlaktevariant: walsblank, Nature Grey-pro, Graphite Grey-pro

Werkende breedte (mm): 430, 500, 530, ...

Lengte (mm): ...

Dikte (mm): 0,80

Felshoogte (mm): 25, 38

Bevestiging: klangen, zink, dikte 0,70 mm, aantal volgens berekening constructeur.

Pasbanen: pasbanen met dubbele bovenfels, pasbanen met dubbele onderfels, ...

Afwerking: felsbanen voorzien van prefab omkanting en uitstansing, convexe en concave banen.

Toebehoren: druiprand-, nokkap-, start-, dakrand-, hoekkeperprofielen van zink
binnenhoek-, buitenhoek-, waterslag-, dagkantprofiel
vogelschroot van Perfozink AERO 46/ Strekzink AERO 63,
dichtingsband, Solar PV zonnecellen

RHEINZINK® Klik-roevensysteem

Leverancier: RHEINZINK® Nederland

Materiaal (BRL 2034-w04): RHEINZINK®-legering op basis van zuiver zink.

Titaanzink leveren onder KOMO-productcertificaat.

Systeem: RHEINZINK® Klik-roevensysteem

Uitvoering en voorwaarden volgens het RHEINZINK® Technisch Handboek

Oppervlaktevariant: walsblank, Nature Grey-pro, Graphite Grey-pro

Werkende breedte (mm): 430, 500, 530, 600

Lengte (mm): 3000, 6000, ...

Dikte (mm): 0,80 (standaard) 1,1; 1,0

Klikroefkappen (bxh) (mm): 60 x 43

Bevestiging: Rheinzink verzinkt stalen Klik-klang 1,00 mm dik

52 mm hoog (direct op onderconstructie)

58 mm hoog (op structuurmat)

Toebehoren: druiprand-, nokkap-, start-, dakrand-, hoekkeperprofielen van zink
binnenhoek-, buitenhoek-, waterslag-, dagkantprofiel
vogelschroot van Perfozink AERO 46/ Strekzink AERO 63,
dichtingsband, Solar PV zonnecellen

RHEINZINK® Losanges

Leverancier: RHEINZINK® Nederland

Materiaal (BRL 2034-w04): RHEINZINK®-legering op basis van zuiver zink.
Titaan-zink leveren onder KOMO-productcertificaat.

Systeem: RHEINZINK® Losanges

Uitvoering en voorwaarden volgens het RHEINZINK® Technisch Handboek
Oppervlaktevariant: walsblank, Nature Grey-pro, Graphite Grey-pro

Type losange:

Ruitvormig

Dikte (mm): 0,70

Type 250: lengte x breedte (mm): 223x381

Type 285: lengte x breedte (mm): 263x449

Andere maten

Vierkant

Dikte (mm): 0,70

Type 333: lengte x breedte (mm): 283x283

Type 400: lengte x breedte (mm): 350x350

Andere maten

Groot formaat

Dikte (mm): 0,80

Type 400/670: lengte x breedte (mm): 333x600

Type 470/870: lengte x breedte (mm): 400x800

Type 570/1070: lengte x breedte (mm): 500x1000

Andere maten

Bevestiging: klangen, zink, dikte 0,70 mm, aantal volgens berekening constructeur.

Hulpstukken: klangen, druiprand-, nokkap-, start-, dakrand-,
hoekkeperprofielen van zinkbinnenhoek-, buitenhoek-, waterslag,
dagkantprofiel, vogelschroot van Perfozink AERO 46/ Strekzink
AERO 63

RHEINZINK® QUICK STEP

Leverancier: RHEINZINK® Nederland

Materiaal (BRL 2034-w04): RHEINZINK®-legering op basis van zuiver zink.
Titaan-zink leveren onder KOMO-productcertificaat.

Systeem: RHEINZINK® QUICK STEP

Uitvoering en voorwaarden volgens het RHEINZINK® Technisch Handboek
Oppervlaktevariant: Nature Grey-pro, Graphite Grey-pro

Werkende breedte (mm): 365

Lengte (mm): 2000, 3000, 4000, ...

Dikte (mm): 0,80

Bevestiging: systeemplaten met klangen

Hulpstukken: gootaansluit-, nok-, kilgoot-, hoekkeper-, wandaansluit- en voegprofiel

Toebehoren: voegprofielhouder, wandprofielhouder, dichtingsband, Solarpanelen, Solarthermie

RHEINZINK Systeemgevels

Leverancier: RHEINZINK® Nederland

Materiaal (BRL 2034+w04): RHEINZINK®-legering op basis van zuiver zink.

Titaanzink leveren onder KOMO-productcertificaat.

Systeem: RHEINZINK® Plankpaneel RZ-SF 25-200 t/m 333
RHEINZINK® Horizontaalpaneel H25-200 t/m 333
RHEINZINK® Rabatpaneel RZ-ST 40- 200 t/m 333
RHEINZINK® Trapeziumpaneel T25-88-700 of T25/128-768
RHEINZINK® Golfpaneel W18/76-836 of W27/111-778

Uitvoering en voorwaarden volgens het RHEINZINK® Technisch Handboek

Oppervlaktevariant: Nature Grey-pro, Graphite Grey-pro

Lengte (mm): 4.000 (standaard), 2000, 3000, ...

Dikte (mm): 1,00 (standaard), 1,20; 0,80

Hulpstukken: hoekstuk, afdekprofiel, onderprofiel, koppelprofiel, ...

Toebehoren: bevestigingsmiddelen, aluminium bevestigingskling
(Horizontaalpaneel), ...

RHEINZINK® Dakgootelement

Leverancier: RHEINZINK® Nederland.

Materiaal (BRL 2034-98): RHEINZINK®-legering op basis van zuiver zink.
Dakgoten leveren onder KOMO-productcertificaat.

Type: Mastgoot: M30, M37, M44

Bakgoot: B30, B37, B44, B55

Maatwerk mastgoot:

Maatwerk Bakgoot

Kilgoot, zakgoot, verholen goot

Uitvoering en voorwaarden volgens het RHEINZINK® Technisch Handboek

Oppervlaktevariant: Walsblank, Nature Grey-pro, Graphite Grey-pro

Lengte (mm): 3000 (standaard), 4000, 5000, 6000

Dikte (mm): 0,70 ;0,80; 1,00; 1,10

Hulpstukken:Kop- en separatieschotten, schuifstuk, standaard expansie-elementen
voor bak- en mastgoten, expansieband, tapeind.

Toebehoren: gootbeugels thermisch verzinkt staal, overeenkomstig NEN-EN-ISO
1461-99.

RHEINZINK® HWA-buis

Leverancier: RHEINZINK® Nederland.

Materiaal: RHEINZINK®-legering op basis van zuiver zink (BRL 2044-w04)

Hemelwaterafvoerbuizen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

Uitvoering en voorwaarden volgens het RHEINZINK® Technisch Handboek

Oppervlaktevariant: walsblank, Nature Grey-pro, Graphite Grey-pro

Constructie: inwendig gesoldeerde langsnaad, gelast

Vorm: standaarduitvoering, rond

Afmeting (mm): 60, 70, 80, 100, 120

Vorm: standaarduitvoering, vierkant

Afmeting (mm): 60x60, 80x80, 100x100, 120x120

Vorm: maatwerk, rond, vierkant, rechthoekig

Afmeting (mm): ...

Wanddikte (mm): 0,65 (standaard); 0,70; 0,80

Lengte (mm): 500, 1000, 2.000, 3.000.

Hulpstukken: bochten, sprongstukken, tapeinden, regentonklep met RVS-
bladvanger, vergaarbakken, T-stukken, uitloop, bladafscheider, ...

Toebehoren: Scharnierpijpbeugel, overschuifwring, universele HWA beugel,
boldraadrooster, ...