



Nieuw!
Donker RHEINZINK®

RHEINZINK® - "Graphite Grey pro"

Met de nieuw ontwikkelde zinkvariant RHEINZINK® - "Graphite Grey pro" brengt RHEINZINK nu ook een donkere versie op de markt. De donkergrijze kleur, de vele vormgevingsvoordelen en de bekende verwerkingseigenschappen maken RHEINZINK® - "Graphite Grey pro" bijzonder geschikt voor projecten op het gebied van dak- en/of gevelbekleding.

Een grafietgrijs oppervlak

Zelfherstellende patina

Natuurlijk materiaal voor dak en gevel

Verbeterde verwerking in de winter


Perfect soldeerbaar met ZD - pro

Lange levensduur

100 % recyclebaar en onderhoudsvrij

Duurzaam bouwproduct

RHEINZINK® QUALITY ZINC





Het RHEINZINK®-plankprofiel in RHEINZINK®-"Graphite Grey pro"



Het QUICK STEP-RHEINZINK® systeemdak in RHEINZINK®-"Graphite Grey pro"



De verschillende RHEINZINK®-varianten walsblank, "Nature Grey pro" en "Graphite Grey pro"

Metaal - het materiaal voor de architectuur

Verskillende vormgevingswensen en hogere esthetische eisen hebben ertoe geleid dat metalen in verschillende varianten en kleurnuances een steeds grotere populariteit genieten in de hedendaagse architectuur. Nu is er naast RHEINZINK®-walsblank en RHEINZINK®-"Nature Grey pro" ook de innovatieve, duidelijk donkere variant RHEINZINK®-"Graphite Grey pro" leverbaar om aan deze wensen te voldoen.

RHEINZINK®-"Graphite Grey pro"

"Graphite Grey pro", met een aansprekende nieuwe donkergrijze kleur, is een completering op de internationaal erkende varianten walsblank en "Nature Grey pro" en is bestemd voor toepassing op dak en gevel.

Zelfherstellend oppervlak

De kleur van RHEINZINK®-"Nature Grey pro" en RHEINZINK®-"Graphite Grey pro" wordt niet door het aanbrengen van een verflaag gerealiseerd. Het natuurlijke patineerproces zorgt ervoor dat eventuele krassen en kleine beschadigingen van de patina zichzelf automatisch herstellen.

Uitstekende materiaaleigenschappen

Het materiaal werd aan omvangrijke experimenten onderworpen, voordat het op de markt werd geïntroduceerd. Tijdens

een meer dan twee jaar durend research-traject werd vooral het gedrag van het materiaal in de bergen en in ruw zeeklimaat onderzocht en geanalyseerd. Het materiaal moest tegen alle weersinvloeden (hitte, kou, regen en sneeuw) bestand zijn. Er werd vastgesteld dat het oppervlak niet veranderde. Naast het gedrag van de weersinvloeden werd ook de fels- en de verwerkbaarheid getest, zoals solderen, machinaal omzetten enz. Het materiaal beschikt op basis van een hoger koperpercentage over duidelijk verbeterde technologische en mechanische eigenschappen. RHEINZINK®-"Graphite Grey pro" garandeert bovendien een verbeterde verwerking in de winter. De tijdelijke bescherm laag "pro", die twee jaar geleden werd geïntroduceerd bij RHEINZINK®-"Nature Grey pro", doorstond ook nu glansrijk de proef na uitvoerig onderzoek op het gebied van transport, opslag en montage.

Interessante vormgevingsmogelijkheden

RHEINZINK®-"Graphite Grey pro" is vooral geschikt voor de bekende dak- en gevelsystemen, maar ook voor dakaccessoires, zoals dakkapellen of schoorstenen. Het is een materiaal voor hoogwaardige projecten, waarbij vooral de uitzonderlijk vormgegeven daken, gevels en accessoires in het oog moeten springen. Het bewust

kiezen van een combinatie van metselwerk, sierbeton, hout- en pleisterwerk met RHEINZINK® leidt tot spannende oppervlakken. Innovatieve architecten hebben zelfs de mogelijkheid ontdekt om verschillende RHEINZINK®-varianten met elkaar te combineren.

Erkende productiemethode

De productie van het nieuwe materiaal (volgens DIN EN 988) voldoet aan de hoge RHEINZINK®-milieu- en kwaliteitseisen. Het productieniveau wordt door voortdurende controles en omvangrijke laboratoriumexperimenten gegarandeerd. De chemische consistentie, de mechanische en technologische eigenschappen en de tolerantie van het materiaal worden permanent gecontroleerd. Alle eigenschappen worden in de toekomst aan de lijst van QUALITY ZINC-criteria van de TÜV in Duitsland toegevoegd.

Leverbaar in vele varianten

De maximale breedte van RHEINZINK®-"Graphite Grey pro" is 700 mm. Het is in de diktes 0,80 tot 1,20 mm – ook met folie – leverbaar. Solderen dient met ZD^{pro} te gebeuren. Ook zullen de RHEINZINK®-gevelsystemen in deze variant leverbaar zijn.



wentzel

RHEINZINK SERVICE NEDERLAND
WENTZEL B.V., Postbus 96028, 1006 EA Amsterdam, Telefoon 020-4352000, Telefax 020-4352015
E-Mail verkoop@wentzel.nl



ZERTIFIZIERT DURCH DIE
ARBEITSGEMEINSCHAFT
UMWELTVERTRÄGLICHES
BAUPRODUKT E. V. MIT
ZERTIFIKAT-NR. Z.RHE102

