



Duurzame bescherming voor de bouw



Enke-RenoCoat

Weerbestendige, elastische en beschermende coating
voor bestaande
dakgoten van titaanzink.

ENKE-WERK · Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 16 · D-40221 Düsseldorf-Hafen
Tel: +49 (0) 211/304074-76 · Fax: +49 (0) 211/393718
e-mail: info@enke-werk.de · Internet: www.enke-werk.de

NL

Enke-RenoCoat beschermende coating



ENKE-WERK uit Duitsland brengt een nieuwe coating Enke-RenoCoat op de markt. Enke-RenoCoat is in samenwerking met de 3 zinkfabrikanten NEDZINK®, RHEINZINK® en VM ZINC® ontwikkeld om de afspoeling van titaan-zink te verminderen. Enke-RenoCoat is speciaal ontwikkeld voor bestaande zinken dakgoten en reduceert de zinkemissie tot vrijwel nul.

Met Enke-RenoCoat wordt een duurzame bescherming van de zinken goot tegen afspoeling geboden en tegen alle vormen van agressieve milieus.

De kenmerken van Enke-RenoCoat:

- 1-component-systeem
- 1-laag-systeem
- opbrengen met kwast of roller.
- De zinken goot blijft volledig recyclebaar.

Enke-RenoCoat wordt geleverd in hersluitbare blikken.

Enke-RenoCoat

technische gegevens

Toepassing:	Bescherming tegen afspoeling van bestaande zinken dakgoten. Beschermt tevens tegen o.a. bitumencorrosie en aantasting door riet. Voor het beschermen van nieuwe zinken dakgoten wordt Enke-Coat aanbevolen.
Basismateriaal:	Acrylhars, weerbestendig.
Bestendigheid:	Tegen zuren (bv. bitumen en riet).
Viscositeit:	ca. 10000 mPas/20 °C (thixotroop).
Verbruik:	ca. 500 g/m ² .
Kleur:	donkergrijs.
Droogtijd:	ca. 12 uur bij +20 °C.
Eigenschappen:	Zeer goede en duurzame hechting. Hoge hechtingssterkte in één enkele laag.
Ondergrond:	Bij bestaande zinken goten, die al langer zijn blootgesteld aan weersinvloeden, is reiniging van het oppervlak noodzakelijk.
Verwerking:	Met kwast of verfroller. Geen primer of verdunner nodig.
Gereedschappen reinigen:	Met EnkoClean (of xyleen/ aceton)
Verpakking:	Blikken van 7 kg.
Verkoop:	Verkrijgbaar bij de vakgroothandel.
Garantie:	10 jaar garantie op de producteigenschappen bij de toepassing op bestaande zinken goten. Garantiecertificaat op aanvraag verkrijgbaar.

Enke-RenoCoat is getest voor toepassing op bestaande zinken goten van de fabrikaten

NEDZINK NTZ®, RHEINZINK® en VM ZINC®.

*Garantiecertificaat op aanvraag verkrijgbaar