

DoP-Nr.: 1225 0000

Prestatieverklaring


Conform de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011 aanhangsel III

1.	Unieke identificatiecode van het producttype	BauderTOP VENT NSK
2.	Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, punt 4	Zie CE-Markering op de verpakking
3.	Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald	Onderbedekking dakbaan voor dakafdichtingen
4.	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart
5.	Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid, vermelde taken bestrijkt	Niet van toepassing
6.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage 4	System 3
7.	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Niet van toepassing
8.	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is aangegeven:	Niet van toepassing

9. AANGEGEVEN PRESTATIE

Essentiële kenmerken	Prestaties	Specificatie
Classificatie Reactie bij brand	Klasse E	EN 13859-1
Waterdichtheid Methode	W1	
Treksterkte:		
Maximale Treksterkte Lengterichting (N/50 mm)	≥ 250	
Maximale Treksterkte Breedterichting (N/50 mm)	≥ 250	
Maximale Elasticiteit Lengterichting (%)	≥ 50	
Maximale Elasticiteit Breedterichting (%)	≥ 60	
Nagelscheursterkte Lengterichting (N)	≥ 150	
Nagelscheursterkte Breedterichting (N)	≥ 150	
Kunstmatige veroudering:		
Waterdichtheid Methode	W1	
Treksterkte Lengterichting (N/50 mm)	≥ 180	
Treksterkte Breedterichting (N/50 mm)	≥ 180	
Elasticiteit Lengterichting (%)	≥ 30	
Elasticiteit Breedterichting (%)	≥ 35	
Koudebuigsterkte (°C)	≤ -25	

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



De Heer W. van Dreumel
General Manager Benelux

Maarsbergen, 05.02.2014